

MODELO 470-C



Armario de dimensiones H=585 ,A= 470 ,F= 295 mm. Configuración vertical.
Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral-3000.
Puerta empotrada "ciega".
Cerradura tipo **plain**, precinto de seguridad y mantenimiento.
Carrete fijo **eacisystem** con alimentación axial.
Válvula de bola 1" en latón cromado.
Válvula antiretorno para manómetro.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema **guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

REF. BIE25/PN20/470/C

MODELO 470-R



Armario de dimensiones H=585 ,A= 470 ,F= 295 mm. Configuración vertical.
Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral-3000.
Puerta empotrada con visor en poliestireno.
Cerradura tipo **plain**, precinto de seguridad y mantenimiento.
Carrete fijo **eacisystem** con alimentación axial.
Válvula de bola 1" en latón cromado.
Válvula antiretorno para manómetro.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema **guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

REF. BIE25/PN20/470/R

MODELO 470



Armario de dimensiones H=585 ,A= 470 ,F= 295 mm. Configuración vertical.
Fabricado en chapa de acero , pintado en rojo Ral-3000.
Puerta empotrada con visor circular de Poliestireno.
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.
Carrete fijo **eacisystem** con alimentación axial.
Válvula de bola 1" en latón cromado con **desmultiplicador**.
Válvula antiretorno para manómetro.
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.
Lanza variomatic de triple efecto.
Sistema **guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

REF. BIE25/PN20/470

