

## LINEA TOMA ADICIONAL

◁ A ▷



△ H ▽

Armario de dimensiones H=720 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.  
Fabricado en chapa de acero. Pintado en Ral 3000.  
Puerta empotrada en acero inoxidable para acristalar (cristal no incluido).  
Para cristales de dimensiones: 620 x 455 x 3 mm.  
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.  
Carrete fijo **eacisystem** con alimentación axial.  
Toma adicional de 45 mm. Con válvula de asiento en latón y racor Barcelona +tapón (UNE 23400).  
Válvula de bola 1" en latón cromado con **desmultiplicador**.  
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.  
Lanza variomatic de triple efecto.  
Sistema **guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.  
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.  
Válvula antiretorno para manómetro.

MODELO  
**T45**

REF. BIE25/PN20/T45

◁ A ▷



△ H ▽

Armario de dimensiones H=720 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.  
Fabricado en chapa de acero. Pintado en Ral 3000.  
Puerta empotrada con visor en poliestireno.  
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.  
Carrete fijo **eacisystem** con alimentación axial.  
Toma adicional de 45 mm. Con válvula de asiento en latón y racor Barcelona +tapón (UNE 23400).  
Válvula de bola 1" en latón cromado con **desmultiplicador**.  
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.  
Lanza variomatic de triple efecto.  
Sistema **guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.  
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.  
Válvula antiretorno para manómetro.

MODELO  
**T45R**

REF. BIE25/PN20/T45/R

◁ A ▷



△ H ▽

Armario de dimensiones H=720 ,A= 580 ,F= 260 mm. Configuración vertical.  
Fabricado en chapa de acero. Pintado en Ral 3000.  
Puerta "ciega" empotrada.  
Cerradura de resbalón, precinto de seguridad y cuadradillo 8 mm. para mantenimiento.  
Carrete fijo **eacisystem** con alimentación axial.  
Toma adicional de 45 mm. Con válvula de asiento en latón y racor Barcelona +tapón (UNE 23400).  
Válvula de bola 1" en latón cromado con **desmultiplicador**.  
Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2.  
Lanza variomatic de triple efecto.  
Sistema **guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.  
20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.  
Válvula antiretorno para manómetro.

MODELO  
**T45C**

REF. BIE25/PN20/T45/C

OPCIONAL:  
Acabado pintado en Ral 7032

